

Silikon-Ex 2609

Art.-Nr. 1383

Produktbeschreibung:

Der Silikon-Ex 2609 ist ein Silikonentferner basierend auf einer Mischung von aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen, die sich zur vorbeugenden Reinigung von Untergründen vor deren Lackierung eignet. Schmutz, Fette, Öle, temporäre Korrosionsschutzfilme und ähnliches werden zuverlässig entfernt. Der Silikon-Ex 2609 von Winoil ist ein kräftiges Reinigungsmittel mit mittlerer Verdunstung, das sich vor allem für metallische Untergründe eignet.

Anwendung:

Der Silikon-Ex 2609 von Winoil wird unverdünnt angewendet. Zur Reinigung oder Entfettung von Untergründen wird ein mit Silikon-Ex 2609 getränkter Lappen verwendet. Um ein Verschmieren von Verschmutzungen möglichst zu verhindern, sollten mit dem gleichen Lappen nicht zu grosse Flächen gereinigt werden.

Physikalische Daten:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
Dichte @ 20°C : 0.788 g/ml
Flammpunkt: -25°C

Lagerung und Entsorgung:

Der Behälter sollte dicht geschlossen an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden. Der Inhalt sowie der leere Behälter sollten gemäss den örtlichen, nationalen bzw. internationalen Vorschriften entsorgt werden.

Hinweise:

Vor der Verwendung von Silikon-Ex 2609 sollte das Produkt an einer kleinen Stelle getestet werden. Silikon-Kitte können mit diesem Hilfsmittel nicht überstrichen werden. Die Polierwaxe auf Parkettböden können sehr nachhaltig einmassiert sein, wodurch eine mehrmalige intensive Reinigung mit Silikon-Ex 2609 notwendig wird. Durch Trennmittel verseuchte Kunststoffe, z.B. PP-Leistungsrohre, bedürfen zusätzlicher fachmännischer Vorbereitung. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Diese Angaben entsprechen unserem heutigen Wissensstand und sind unverbindlich. Produkte sollten vor grossflächiger Anwendung grundsätzlich an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.