

# tesafilm® 4104

## PVC transparent



### Produkt Information

#### Premium Verpackungsklebefilm (transparent)

tesafilm® 4104 transparent ist ein Premium Verpackungsklebefilm basierend auf einer robusten PVC-Folie und einer stark klebenden Naturkautschukklebmasse.

tesafilm® 4104 transparent zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Robuster PVC-Träger
- Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
- Einfach entfernbar von vielen Oberflächen

#### Hauptanwendungen

Verschließen von kleinen Schachteln, z.B. aus Plastik oder Vollpappe.  
Verschließen von Dosen und Beuteln.

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Technische Daten

- |                  |                |               |         |
|------------------|----------------|---------------|---------|
| • Trägermaterial | PVC-Film       | • Reißdehnung | 60 %    |
| • Dicke          | 65 µm          | • Reißkraft   | 60 N/cm |
| • Klebmasse      | Naturkautschuk |               |         |

#### Klebkraft auf

- |         |          |
|---------|----------|
| • Stahl | 2,3 N/cm |
|---------|----------|

#### Weitere Informationen

tesafilm® 4104 transparent ist einfach bedruckbar.

# tesafilm® 4104

## PVC transparent

### Produkt Information



### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie  
<http://l.tesa.com/?ip=04104>