Basler Lacke AG
Bresteneggstrasse 17
5033 Buchs . Switzerland
Phone +41 62 837 93 00
Fax +41 62 837 93 60
info@basler-lacke.ch
www.basler-lacke.ch

Technisches Merkblatt
18-0120-000, Diluant spécial standard, incolore

1. Diluant spécial standard, incolore

1.1 Référence:	18-0120-000

2. Description générale

2.1 Caractéristiques:	Mélange de solvants, point d'éclair > 21 °C
2.2 Domaine d'emploi:	Pour diluer des laques de polyuréthane comme Basco Prime, Basco Clear, Basco Base

3. Indications techniques:

3.1 Utilisation:	Pour ajuster la viscosité d'emploi
3.2 Densité:	0.89 g/cm³
3.3 Rapport de mélange:	5-20%

4. Divers:

Si la température d'application dépasse 25°C ou à le traitement de grandes pièces pour mieux absorber le brouillard de pulvérisation. Le produit se prête aussi à nettoyer les outils et au dégraissage.

5. Indications générales:

Temps d'évaporation : env. 40

(Cela veut dire que ce liquide s'évapore x fois plus lentement que l'éther diéthylique.)

6. Conversation:

24 mois à partir de la livraison entre +10 - 25 °C dans l'emballage d'origine non ouvert. Protéger l'emballage de la lumière de soleil directe.

Ces indications s'appuient sur nos connaissances actuelles et donnent des précisions générales sur nos produits et leur application. De ce fait ces informations ne doivent être ni interprétées mot pour mot ni pris comme garantie sur propriétés spécifiques des produits ou domaines d'application utiles. Tous les droits de propriété industriels existants doivent être respectés et acceptés. La qualité de nos produits est garantie par nos conditions générales de vente et de livraison.