



## Fiche technique

### Durcisseur, incolore

**Numéro:** 19-0400-000

**Domaine d'emploi:** Agent réticulant pour BascoPrime, BascoBase 56, BascoClear 2C et produits similaires.  
Emploi selon fiche technique du produit correspondant.

**Conformément aux «Conditions générales de vente et de livraison» formant une partie intégrante de chaque livraison, la responsabilité de Basler Lacke SA est limitée et partiellement exclue (voir [www.basler-lacke.ch](http://www.basler-lacke.ch)). Dans le cadre légal, la responsabilité sera déclinée pour toutes sortes de dommages si un produit devait s'avérer inapproprié pour une certaine application.**

L'aptitude des produits pour une certaine application ou une certaine manière de traitement n'est ni assurée ni garantie. Pour cette raison, le client doit toujours faire des tests individuels au préalable, harmonisés aux conditions de son entreprise.

<b>Indications techniques:</b>	Utilisation:	Ajouter à la laque
	Densité:	0.98 g/cm <sup>3</sup>
	Teneur en solides:	38.7% +/- 2%
	Rapport de mélange:	D'après la fiche technique du produit en question.

**Indications quant à l'emploi:** Bien délayer, si possible à la machine

**Conservation:** 6 mois dès la livraison à +10 - +25 °C au bidon non ouvert. Le durcisseur craint l'humidité de l'air.