

basler lacke ag  
Bresteneggstrasse 17  
CH -5033 Buchs  
Switzerland

Phone +41 (0)62 837 93 00  
Fax +41 (0)62 837 93 60  
Info@basler-lacke.ch  
www.basler-lacke.ch

basler  
>lacke

New Ways in Surface Coating

suter-kunststoffe ag  
swiss-composite.ch

CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

## Technisches Merkblatt

### Härter, farblos

**Artikelnummer:** 19-0080-000

**Einsatzgebiet:** Härter für BascoPrime, BascoBase 56, BascoClear 2K u.a. Einsatz nach Angabe im technischen Merkblatt des jeweiligen Produktes. Für den temporären Ausseneinsatz ausreichende Lichtbeständigkeit.

**Die Haftung der basler lacke ag ist nach den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche unter [www.basler-lacke.ch](http://www.basler-lacke.ch) publiziert sind und den integrierenden Bestandteil jeder Lieferung bilden, beschränkt und teilweise ausgeschlossen. Zudem wird die Haftung für jede Art von Schäden, welche sich daraus ergeben könnten, dass sich ein Produkt für eine bestimmte Anwendung als ungeeignet erweisen sollte, im gesetzlich zulässigen Rahmen wegbedungen.**

Die Eignung der Produkte für einen bestimmten Anwendungszweck oder eine bestimmte Verarbeitungsart wird weder zugesichert, noch gewährleistet. Sie ist daher in jedem Fall vom Besteller, durch auf seine Betriebsverhältnisse abgestimmte, individuelle Tests, vorweg zu prüfen.

<b>Techn. Angaben:</b>	Verarbeitung:	Zugabe zum Stammlack
	Dichte:	ca. 1.07 g/cm <sup>3</sup>
	Festkörpergehalt:	75.00 % +/- 2%
	Mischungsverhältnis:	nach Angabe im technischen Merkblatt des jeweiligen Produktes.

**Verarbeitungshinweise:** Gut einrühren, möglichst maschinell.

**Haltbarkeit:** Der Härter reagiert mit Wasser und Luftfeuchtigkeit, daher Gebinde gut verschliessen  
Haltbarkeit 6 Monate bei +5° - +30°C im ungeöffneten Originalgebinde.