



Fiche technique

Diluant spécial rapide, incolore

Numéro: 18-0000-000

Domaine d'emploi: Pour diluer des laques de polyuréthane comme BascoCoat, BascoClear, BascoBase

Conformément aux «Conditions générales de vente et de livraison» formant une partie intégrante de chaque livraison, la responsabilité de Basler Lacke SA est limitée et partiellement exclue (voir www.basler-lacke.ch). Dans le cadre légal, la responsabilité sera déclinée pour toutes sortes de dommages si un produit devait s'avérer inapproprié pour une certaine application.

L'aptitude des produits pour une certaine application ou une certaine manière de traitement n'est ni assurée ni garantie. Pour cette raison, le client doit toujours faire des tests individuels au préalable, harmonisés aux conditions de son entreprise.

Indications techniques:

Utilisation:	Pour ajuster la viscosité d'emploi
Densité:	0.88 g/cm ³
Rapport de mélange:	Selon les besoins

Indications quant à l'emploi: Pour diluer et ajuster la viscosité à l'emploi ainsi que pour nettoyer les outils et pour le dégraissage

Divers: Temps d'évaporation: env. 20
(Cela veut dire que ce liquid s'évapore x fois plus lentement que le diéthyléther.)

Conservation: 12 mois à partir de la livraison entre +10 et +25 °C dans l'emballage d'origine non ouvert. Protéger l'emballage de la lumière de soleil directe!