

# TECHNISCHES DATENBLATT



**Artikel:** Style 354  
**Einstellung [Fd./cm]:** 8,0/6,0  
**Bindung:** Leinwand  
**Ausrüstung:** stuhlroh / coronabehandelt

**suter-kunststoffe ag**  
**swiss-composite.ch**

CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

Konstruktion:	Kette	Schuss
Material:	UHMW-PE	UHMW-PE
Feinheit:	88 tex	88 tex

Technische Daten		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte <sup>1) 3)</sup>	Kette	g/cm <sup>3</sup>	0,97	+/-	0,05
	Schuss	g/cm <sup>3</sup>	0,97	+/-	0,05
Feinheit <sup>1)</sup>	Kette	tex	88	+/-	4
	Schuss	tex	88	+/-	4
Drehung <sup>1)</sup>	Kette	T/m		+/-	
	Schuss	T/m		+/-	
Einstellung	Kette	Fd./10cm	8,0	+/-	0,4
	Schuss	Fd./10cm	6,0	+/-	0,3
Flächengewicht		g/m <sup>2</sup>	125	+/-	5
Trockengewicht		g/m <sup>2</sup>	125	+/-	5
Feuchtegehalt		%	0,5		
Dicke <sup>2)</sup>		mm	0,37	+/-	0,04
Breite		cm	nach Bestellung	+/-	1

1) oder n.G.: nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

2) Richtwert, nicht freigaberelevant

3) wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

**Bemerkung:**

Die aufgeführten Werte beschreiben den Ausfall des Gewebes aus einem begrenzten Produktionszeitraum.

Datum 13.02.2014	QM Sybille Büscher	Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst
---------------------	-----------------------	--