

# TECHNISCHES DATENBLATT



**Artikel:** Style 664  
**Einstellung (Fd./cm):** 6,5/6,5  
**Bindung:** Leinwand  
**Ausrüstung:** stuhlroh

**suter-kunststoffe ag**  
**swiss-composite.ch**  
 CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

<u>Konstruktion:</u>	Kette	Schuss
Material <sup>1)</sup> :	Carbon 1K + Kevlar® 49 (1:1)	Carbon 1K + Kevlar® 49 (1:1)
Feinheit <sup>1)</sup> :	67 + 42 tex	67 + 42 tex

<u>Prüfung:</u>		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte <sup>1) 3)</sup>	Kette	g/cm <sup>3</sup>	n.G./1,45	+/-	n.G./0,05
	Schuß	g/cm <sup>3</sup>	n.G./1,45	+/-	n.G./0,05
Feinheit <sup>1)</sup>	Kette	tex	67/44	+/-	4/2
	Schuß	tex	67/44	+/-	4/2
Drehung <sup>1)</sup>	Kette	T/m		+/-	
	Schuß	T/m		+/-	
Einstellung	Kette	Fd./cm	6,5	+/-	0,3
	Schuß	Fd./cm	6,5	+/-	0,3
Bindung			Leinwand		
Gewicht		g/m <sup>2</sup>	71	+/-	3
Trockengewicht		g/m <sup>2</sup>	71	+/-	3
Feuchtigkeitsgehalt		%	2,5	+/-	max.
Dicke <sup>2)</sup>		mm	0,14	+/-	0,02
Breite		cm	nach Bestellung	+/-	1

<sup>1)</sup> = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

<sup>2)</sup> = Richtwert, nicht freigaberelevant

<sup>3)</sup> = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

**Bemerkungen:**

Datum 10.09.2009	QS Monika Dassel	Das Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
---------------------	---------------------	--